



KMR Klammer C

Durchmesser 1,27x1,05 mm

Länge 15 - 41 mm

Eigenschaften:

- robust
- schlagstark
- universell
- langlebig
- ideal für unsichtbare Befestigung von Akustikplatten wie z. B. LIGNO TREND mit entsprechendem Akustikfuß

Anwendungen:


Innenausbauer, Tischlereien, Möbelbauer. Z. B. für Decken- und Wandverkleidungen, Paneele, Akustikplatten, Rückwände, Kistenbau, verdeckte Kammnagelung, Gips-kartonplatten



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-----------------------------|
| Typ-Bezeichnung | 3423 |
| Artikel-Nr. | 12000623 |
| Länge/Höhe/Breite in mm | 254/228/70 |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Magazinart | Oberlader |
| Auslösesicherung | Einzelauslösung |
| Verbindungsmittel | KMR Klammer C |
| Durchmesser | 1,27x1,05 mm |
| Länge | 15 - 41 mm |
| Magazinkapazität | min 125 Klammern |
| Empfohlener Betriebsdruck | 5,0-8,0 bar / 0,50-0,8 Mpa |
| Zulässiger Luftdruck | 8,0 bar / 0,8 Mpa |
| Luftverbrauch pro Eintriebuorgang | 1,0 Liter / 6 bar (0,6 MPa) |
| Luftanschluss | 9 -10 mm Nennweite |
| Emissions Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | L pA, 1s = 82 dB |
| Einzelereignis-Schalleistungspegel | L Wa, 1s = 91 dB |
| Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt | 3,0 m/s ² |

Technische Änderungen vorbehalten.



KMR Klammer C
 Durchmesser 1,27x1,05 mm
 Länge 15 - 41 mm



| Bezeichnung | d x L (mm) | | | MI/CAR | MI/PAL | Code |
|---------------|----------------|----|------|--------|--------|----------|
| KMR Klammer C | 1,27x1,05 x 16 | H | GALV | 50 | 3000 | 10005146 |
| KMR Klammer C | 1,27x1,05 x 19 | H | GALV | 50 | 3000 | 10005147 |
| KMR Klammer C | 1,27x1,05 x 22 | H | A2 | 40 | 3840 | 10005148 |
| KMR Klammer C | 1,27x1,05 x 22 | H | GALV | 40 | 3600 | 10005149 |
| KMR Klammer C | 1,27x1,05 x 25 | H | GALV | 40 | 1440 | 10005150 |
| KMR Klammer C | 1,27x1,05 x 29 | H | GALV | 20 | 1440 | 10005151 |
| KMR Klammer C | 1,27x1,05 x 32 | HZ | A2 | 20 | 900 | 10005152 |
| KMR Klammer C | 1,27x1,05 x 32 | HZ | GALV | 20 | 1200 | 10005153 |
| KMR Klammer C | 1,27x1,05 x 38 | HZ | GALV | 20 | 3200 | 10005154 |
| KMR Klammer C | 1,27x1,05 x 41 | HZ | A2 | 20 | 1800 | 10005155 |
| KMR Klammer C | 1,27x1,05 x 41 | HZ | GALV | 20 | 1800 | 10005156 |
| KMR Klammer C | 1,27x1,05 x 29 | H | GALV | 20 | 1000 | 10005236 |
| KMR Klammer C | 1,27x1,05 x 32 | HZ | GALV | 20 | 1000 | 10005237 |

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

ERLÄUTERUNGEN

A2 = nichtrostender Stahl | A4 = säurebeständiger, nicht-rostender Stahl | BK = Blank | BS = Bohrspitze | CP = Meißelspitze | DP = Sägespitze
 FV = feuerverzinkt | GALV = galvanisiert | H = geharzt | LK = Linsenkopf | NK = Stahl, verzinkt

CE Informationen erhalten Sie über www.kmreich.com

www.kmreich.com

Joh. Friedrich Behrens AG, Tel. +49 (0) 4102 78 - 444, Fax +49 (0) 4102 78, info@kmreich.com