



AKUSTIK-KLAMMERNAGLER

3428

für Klammern Typ G

ANWENDUNGSBEREICHE

Mit dem speziell für die Befestigung von Akustikplatten konstruierten Akustik-Klammernagler Type 3428 können nun sämtliche Akustikplatten ab einer Nutbreite von 4 mm rationell befestigt werden. Durch den schmalen Fuß kommt man problemlos in den Nutgrund. Daher ist die Befestigung für den Betrachter nahezu unsichtbar. Die G-Klammer in den Längen von 32 mm bis 41 mm sind bauaufsichtlich zugelassen. Ein entsprechendes Dokument kann unter info@kmreich.com angefordert werden.

EINSATZGEBIETE

Professionelle Befestigung von Akustikplatten z.B. LIGNO Akustik light aus Weich- und Hartholz ab einer Nutbreite von 4 mm und einer Nuttiefe bis 15 mm zur akustisch wirksamen Verkleidung im Wohnungs- und Objektbau z.B. als Decken, z.B. unter Holz- oder Betonkonstruktionen oder Wandverkleidungen, auch vor Mauerwerk oder Beton.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Das kleine leistungsfähige Gerät in kompakten Bauform verarbeitet Klammern Typ G von 16 – 40 mm. Durch das Oberladermagazin wird ein schnelles und sicheres Beladen ermöglicht. Aufgrund der hohen Schlagleistung wird die Klammer auch in Hartholz problemlos eingetrieben.


TECHNISCHE DATEN

Typ-Bezeichnungen	34280010
Artikel-Nr.	12200096
Länge / Breite / Höhe in mm	254 / 70 / 228
Gewicht	2,2 kg
Magazinbauart	Oberlader
Sicherung	Auslösesicherung
Klammertyp	Klammer Typ G / 16 – 40 mm
Magazinkapazität, Stück	110
Arbeitsdruck	5 – 8 bar
Betriebsdruck max	8 bar
Luftverbrauch/Schlag	1,0 Liter / 6 bar
Luftanschluß	Ø 9 mm LW empfohlen
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	$L_{pA, 1s, d} = 72 \text{ dB}$
Einzelereignis-Schalleistungspegel	$L_{WA, 1s, d} = 81 \text{ dB}$
Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt 3,0 m/s ²	



Ausstattung

Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/Servicehinweise, Schalldämpfung

Technische Änderungen vorbehalten



KLAMMER G
Meißelspitze,
Drahtstärke 1,6 mm

L (mm)							Code
16	CP		GALV		5.000	600.000	10005182
25	CP		GALV		5.000	900.000	10005185
29	CP		GALV		5.000	750.000	10005187
32	CP	H	GALV	Z	5.000	750.000	10005190
35	CP	H	GALV	Z	5.000	750.000	10005193
38	CP	H	GALV	Z	5.000	750.000	10005197
41	CP	H	GALV	Z	5.000	625.000	10005201

ERLÄUTERUNGEN

CP = Meißelspitze | H = geharzt | GALV = galvanisiert | Z = mit Zulassung



Mit dem speziell für die Befestigung von Akustikplatten, konstruierten Akustik-Klammernagler Type 3428 können nun sämtliche Akustikplatten ab einer Nutbreite von 4 mm rationell befestigt werden. Durch den schmalen Fuß kommt man problemlos in den Nutgrund. Daher ist die Befestigung für den Betrachter nahezu unsichtbar.

