

Wellen-Nagler 3447-0010

12000565



KMR Wellennägel  
Breite 35 mm  
Länge 25 mm

**Eigenschaften:**

- robust
- schlagstark
- langlebig

**Anwendungen:**

Holzbau- und Zimmereibetriebe, Fertighausbauer. Z. B. für Gestell- und Elementbau, Holzrahmenbauweise, Stumpfe Eckverbindungen, Innenausbau




TECHNISCHE DATEN

Typ-Bezeichnung	3447
Artikel-Nr.	12000565
Höhe/Länge in mm	315/415
Gewicht	3,2 kg
Magazinart	Oberlader
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Verbindungsmittel	KMR Wellennägel
Breite	35 mm
Länge	25 mm
Magazinkapazität	min 80 Wellennägel
Empfohlener Betriebsdruck	6,0-8,5 bar / 0,60-0,85 Mpa
Zulässiger Luftdruck	8,5 bar / 0,85 Mpa
Luftverbrauch pro Eintriebvorgang	2,6 Liter / 6 bar (0,6 MPa)
Luftanschluss	9 -10 mm Nennweite
Emissions Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	L pA, 1s = 82 dB (A)
Einzelereignis-Schalleistungspegel	L Wa, 1s = 95 dB (A)
Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt 3,5 m/s <sup>2</sup>	

Technische Änderungen vorbehalten.

[www.kmreich.com](http://www.kmreich.com)

Joh. Friedrich Behrens AG, Tel. +49 (0) 4102 78 - 444, Fax +49 (0) 4102 78, info@kmreich.com



KMR Wellennägel  
Breite 35 mm  
Länge 25 mm



Bezeichnung	B x L (mm)		MI/CAR	MI/PAL	Code
KMR Wellennägel	35 x 25	H	1,92	163,2	10800150

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

**ERLÄUTERUNGEN**

A2 = nichtrostender Stahl | A4 = säurebeständiger, nicht-rostender Stahl | BK = Blank | BS = Bohrspitze | CP = Meißelspitze | DP = Sägespitze  
FV = feuerverzinkt | GALV = galvanisiert | H = gehärtet | LK = Linsenkopf | GK = Gaskartuschen

CE Informationen erhalten Sie über [www.kmreich.com](http://www.kmreich.com)

[www.kmreich.com](http://www.kmreich.com)

Joh. Friedrich Behrens AG, Tel. +49 (0) 4102 78 - 444, Fax +49 (0) 4102 78, [info@kmreich.com](mailto:info@kmreich.com)