

## Pin-Nagler 3485

12100581



### Befestigungsmittel Typ

KMR Pins  
· Durchmesser: 0,65 mm

### Produktstärken

· Gummierte Auslösesicherung  
· Praktischer Gürtelhaken

### Anwendungsbereich

Fenster- und Türenbau, Messe- und Montagebau, Tischlerei,  
Trocken- und Innenausbau

### Lieferumfang

Ersatzteilliste, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel,  
Servicehinweise, Serviceöl, Zusatzhandgriff

Mehr Infos:



## Technische Daten

EAN	4045759054320
Befestigungsmittel-Typ	KMR Pins
Befestigungsmittel Durchmesser min.	0,65 mm
Befestigungsmittel Durchmesser max.	0,65 mm
Befestigungsmittel Länge min.	25 mm
Befestigungsmittel Länge max.	50 mm
Gewicht (netto)	1,23 kg
Antrieb	Druckluft
Auslöseart	Einzelauslösung
Betriebsdruck min.	5 bar
Betriebsdruck max.	7 bar
Luftverbrauch pro Eintreibvorgang	0,76 l (7 bar)
Gerätelänge	256 mm
Gerätehöhe	243 mm
BG-förderfähig	Nein
Konformität	CE, EAC, UKCA
GeräuschKennwert L pA , 1s gemäß EN 12549	78,9 dB(A)
GeräuschKennwert L WA , 1s, d gemäß EN 12549	89,7 dB(A)
GeräuschKennwert K pA und K WA gemäß EN 12549	2,5 dB(A)
Vibrationskennwert ahd gemäß ISO 8662	1,43 m/s <sup>2</sup>
Gewicht (brutto, inkl. Verpackung)	2,2 kg

## Passendes Befestigungsmittel



### KMR Pins

- Durchmesser: 0,65 mm
- Länge: 25 - 50 mm

Art.-Nr.	Länge	Anschnitt	Werkstoff
10100223	0,65 mm x 25 mm	Meißelanschnitt	Bronze
10100224	0,65 mm x 30 mm	Meißelanschnitt	Bronze
10100225	0,65 mm x 35 mm	Meißelanschnitt	Bronze
10100226	0,65 mm x 40 mm	Meißelanschnitt	Bronze
10100227	0,65 mm x 45 mm	Meißelanschnitt	Bronze
10100228	0,65 mm x 50 mm	Meißelanschnitt	Bronze

**Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage**