

Anker-Nagler 3522-0010

12000593



KMR Ankernagelstreifen K25°  
Durchmesser 4,0 mm  
Länge 40 - 60 mm

**Eigenschaften:**

- robust
- schlagstark
- langlebig

**Anwendungen:**

Zimmereien, Holzbauer, Fertighausbauer. Z. B. für Balkenschuhe, Stahlanker, Lochplatten




TECHNISCHE DATEN

Typ-Bezeichnung	3522
Artikel-Nr.	12000593
Höhe/Länge in mm	345/525
Gewicht	4,1 kg
Magazinarart	Hinterlader
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Verbindungsmittel	KMR Ankernagelstreifen K25°
Durchmesser	4,0 mm
Länge	40 - 60 mm
Magazinkapazität	min 50 Nägel
Empfohlener Betriebsdruck	5,0-8,5 bar / 0,50-0,85 Mpa
Zulässiger Luftdruck	8,5 bar / 0,85 Mpa
Luftverbrauch pro Eintriebvorgang	2,8 Liter / 6 bar (0,6 MPa)
Luftanschluss	9 -10 mm Nennweite
Emissions Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	L pA, 1s = 94 dB (A)
Einzelereignis-Schalleistungspegel	L Wa, 1s = 107 dB (A)
Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt	3,0 m/s <sup>2</sup>

Technische Änderungen vorbehalten.

[www.kmreich.com](http://www.kmreich.com)

Joh. Friedrich Behrens AG, Tel. +49 (0) 4102 78 - 444, Fax +49 (0) 4102 78, info@kmreich.com



KMR Ankernagelstreifen K25°  
 Durchmesser 4,0 mm  
 Länge 40 - 60 mm



Bezeichnung	d x L (mm)			MI/CAR	MI/PAL	Code
KMR Ankernagelstreifen K25° Ringnut	4,0 x 40	H	GALV	1	140	10401443
KMR Ankernagelstreifen K25° Ringnut	4,0 x 50	H	A2	1	150	10401444
KMR Ankernagelstreifen K25° Ringnut	4,0 x 50	H	GALV	1	140	10401445
KMR Ankernagelstreifen K25° Ringnut	4,0 x 60	H	GALV	1	140	10401446

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

**ERLÄUTERUNGEN**

A2 = nichtrostender Stahl | A4 = säurebeständiger, nicht-rostender Stahl | BK = Blank | BS = Bohrspitze | CP = Meißelspitze | DP = Sägespitze  
 FV = feuerverzinkt | GALV = galvanisiert | H = gehärtet | LK = Linsenkopf | NK = Stahl, verzinkt

CE Informationen erhalten Sie über [www.kmreich.com](http://www.kmreich.com)

[www.kmreich.com](http://www.kmreich.com)

Joh. Friedrich Behrens AG, Tel. +49 (0) 4102 78 - 444, Fax +49 (0) 4102 78, [info@kmreich.com](mailto:info@kmreich.com)