



KMR Nagelstreifen K20°  
Durchmesser 2,8 - 3,4 mm  
Länge 50 - 100 mm

**Eigenschaften:**

- kompakt
- schlagstark
- großer Längenbereich
- mit Tiefeneinstellung
- umschaltbar Einzel-auf Kontaktauslösung

**Anwendungen:**


Holzbauer, Zimmereien, Dachdecker. Z. Bsp. für Lattung, Verkleidung, Schalung, Rahmenbau



TECHNISCHE DATEN

Typ-Bezeichnung	3555
Artikel-Nr.	12100566
Höhe/Länge in mm	529/369
Gewicht	3,6 kg
Magazinart	Oberlader
Auslösesicherung	Kontaktauslösung
Verbindungsmittel	KMR Nagelstreifen K20°
Durchmesser	2,8 - 3,4 mm
Länge	50 - 100 mm
Magazinkapazität	min 56 Nägel
Empfohlener Betriebsdruck	6,0-8,0 bar / 0,60-0,80 Mpa
Zulässiger Luftdruck	8,0 bar / 0,8 Mpa
Luftverbrauch pro Eintriebvorgang	3,1 Liter / 6 bar (0,6 MPa)
Luftanschluss	9 -10 mm Nennweite
Emissions Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	L pA, 1s = 98,1 dB (A)
Einzelereignis-Schalleistungspegel	L Wa, 1s = 104,3 dB (A)
Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt	5,17 m/s <sup>2</sup>

Technische Änderungen vorbehalten.



KMR Nagelstreifen K20°  
 Durchmesser 2,8 - 3,4 mm  
 Länge 50 - 100 mm



Bezeichnung	d x L (mm)			MI/CAR	MI/PAL	Code
KMR Nagelstreifen K20° Ringnut	3,1/3,4 x 70	H	NK	4	240	10400945
KMR Nagelstreifen K20°	3,0 x 65	H	BK	4	0	10401451
KMR Nagelstreifen K20° Glattschaft	2,8 x 55	H	GALV	6	360	10401473
KMR Nagelstreifen K20° Glattschaft	2,8 x 65	HZ	BK	4	240	10401475
KMR Nagelstreifen K20° Glattschaft	2,8 x 65	HZ	GALV	4	240	10401476
KMR Nagelstreifen K20° Glattschaft	2,8 x 70	HZ	BK	4	240	10401477
KMR Nagelstreifen K20° Glattschaft	2,8 x 70	HZ	GALV	4	240	10401478
KMR Nagelstreifen K20° Glattschaft	2,8 x 80	H	BK	4	240	10401480
KMR Nagelstreifen K20° Glattschaft	3,1 x 65	HZ	BK	4	240	10401481
KMR Nagelstreifen K20° Glattschaft	3,1 x 70	HZ	BK	4	240	10401482
KMR Nagelstreifen K20° Glattschaft	3,1 x 70	H	GALV	4	240	10401483
KMR Nagelstreifen K20° Glattschaft	3,1 x 90	HZ	BK	3	180	10401486
KMR Nagelstreifen K20° Glattschaft	3,1 x 90	HZ	GALV	3	180	10401487
KMR Nagelstreifen K20° Ringnut	2,8/3,1 x 65	HZ	BK	4	240	10401519
KMR Nagelstreifen K20° Ringnut	2,8/3,1 x 65	HZ	GALV	4	240	10401520
KMR Nagelstreifen K20° Ringnut	2,8/3,1 x 70	HZ	BK	4	240	10401521
KMR Nagelstreifen K20° Ringnut	2,8/3,1 x 80	HZ	BK	4	240	10401523
KMR Nagelstreifen K20° Ringnut	3,1/3,4 x 70	HZ	BK	4	240	10401524

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

**ERLÄUTERUNGEN**

A2 = nichtrostender Stahl | A4 = säurebeständiger, nicht-rostender Stahl | BK = Blank | BS = Bohrspitze | CP = Meißelspitze | DP = Sägespitze  
 FV = feuerverzinkt | GALV = galvanisiert | H = gehärtet | LK = Linsenkopf | NK = Stahl, verzinkt

CE Informationen erhalten Sie über [www.kmreich.com](http://www.kmreich.com)

[www.kmreich.com](http://www.kmreich.com)

Joh. Friedrich Behrens AG, Tel. +49 (0) 4102 78 - 444, Fax +49 (0) 4102 78, [info@kmreich.com](mailto:info@kmreich.com)