

Beton-Gasnagler CN40-G643E

für KMR Stahlnagelstreifen



Li-Ion Akku mit LED-Ladeanzeige



Eigenschaften:

- handlich und gut ausbalanciert
- extrem leistungsstarker Li-Ion Akku mit LED-Ladeanzeige
- hohe Eintreibkraft
- verstellbare Eintreibtiefe
- Gummikappe schützt vor Schmutz und Betonsplittern
- Stützfuß für optimalen Eintreibwinkel
- integrierter Gürtelhalter

Anwendungen:

Beton- und Stahlbefestigungen im Trockenbau und im Sanitärbereich, Metall- und Trockenbauprofile auf Kalksandstein/ Beton/ Stahlträger, Metall auf Holz, Holz auf Beton/Stahl

Im Lieferumfang enthalten: Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Inbusschlüssel, Ohrstöpsel, ein Li-Ion Akku, Ladegerät






CN40-G643E

Technische Daten

Code	12100701
Abmessungen in mm	L 327, B 130, H 385
Gewicht	3,8 kg
Antriebsart	Verbrennungskammer
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Akkuladezeit und Leistung	90 Minuten - 7,2 Volt - 2500 mAh
Verbindungsmittel	Stahlnägel
Durchmesser	2,6-3,0 mm
Länge	15 - 40 mm
Magazinkapazität	40 Nägel
Durchschnittliche Einschläge pro Batterieladung	8000
Durchschnittliche Einschläge pro Brennstoffzelle	1.200
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	L _{pA, 1s} = 101,5 dB
Einzelereignis-Schalleistungspegel	L _{pA, 1s} = 104,1 dB
Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt	2,83 m/s ²

Technische Änderungen vorbehalten



KMR Stahlnagelstreifen

Durchmesser 2,6-3,0 mm

Länge 15-40

Die Behrens Gruppe ist u.a. Mitglied in folgenden Verbänden:



Gaskartusche (40g, 80 ml.)



ZimmerMeisterHaus
So geht Holzhaus
Ein Marktpartner der ZimmerMeisterHaus-Gruppe