

Vollautomat. Kompressoranlage AIR 50/415

einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar

Hubvolumen	415 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	310 l/min
Höchstdruck	10 bar
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl des Kompressors	1'000 U/min
Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz	2,2 kW
Druckluftbehälter-Inhalt	50 l
Abmessungen (LxBxH)	99x47x77 cm
Gewicht	66 kg
Schalldruckpegel nach DIN 45635	78 dBA/1m
Elektrische Absicherung	16 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplungen)	2 Baureihe ARO 210

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Einphasen-Wechselstrommotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 2m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Filterregler mit Manometer und 2 Kupplungen
- Druckluftbehälter nach CE-Norm, innen nicht gespritzt

