

Brad-Nagler 3717

12100575



Mehr Infos:



Befestigungsmittel Typ

KMR Micro-Brads
 · Durchmesser: 0,8 mm

Produktstärken

· Inklusive Transportkoffer
 · Verstellbare Abluftrichtung

Anwendungsbereich

Fenster- und Türenbau, Holzbau, Holzverpackungen, Messe- und Montagebau, Trocken- und Innenausbau, Zimmerei


Lieferumfang

Ersatzteilliste, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel, Servicehinweise, Serviceöl, Zusatzhandgriff

Technische Daten

EAN	4045759054269
Befestigungsmittel-Typ	KMR Micro-Brads
Befestigungsmittel Durchmesser min.	0,8 mm
Befestigungsmittel Durchmesser max.	0,8 mm
Befestigungsmittel Länge min.	12 mm
Befestigungsmittel Länge max.	30 mm
Gewicht (netto)	0,98 kg
Antrieb	Druckluft
Auslöseart	Einzelauslösung
Betriebsdruck min.	4 bar
Betriebsdruck max.	7 bar
Luftverbrauch pro Eintreibvorgang	0,16 l (6 bar)
Gerätelänge	240 mm
Gerätehöhe	185 mm
BG-förderfähig	Nein
Konformität	CE, EAC, UKCA
GeräuschKennwert L pA , 1s gemäß EN 12549	85 dB(A)
GeräuschKennwert L WA , 1s, d gemäß EN 12549	92 dB(A)
GeräuschKennwert K pA und K WA gemäß EN 12549	2,5 dB(A)
Vibrationskennwert ahd gemäß ISO 8662	3,2 m/s ²
Gewicht (brutto, inkl. Verpackung)	1,55 kg

Passendes Befestigungsmittel



- KMR Micro-Brads
- Durchmesser: 0,8 mm
 - Länge: 15 - 30 mm

Art.-Nr.	Länge	Anschnitt	Werkstoff
10300772	0,8 mm x 15 mm	Meißelanschnitt	Bronze
10300773	0,8 mm x 20 mm	Meißelanschnitt	Bronze
10300774	0,8 mm x 25 mm	Meißelanschnitt	Bronze
10300775	0,8 mm x 30 mm	Meißelanschnitt	Bronze

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage