



TECHNISCHES DATEN- BLATT Ø 3,7 mm

BAUZULASSUNG FÜR Ø

LÄNGE in mm	Ø 3,7
50	✓
55	✓
60	✓



BEFESTIGUNGSMITTEL

	LIGNOLOC® Holznägel
Durchmesser	3,7 mm
Länge	38 50 55 60
Material	verdichtetes Buchenholz
Farbe	natur
Coil-Kapazität	170
Biegetragfähigkeit	1400 Nmm
Magazinierung	15° Coil LIGNOLOC® im Plastikband (recyclbar)

BAUZULASSUNG FÜR LIGNOLOC® HOLZNÄGEL

Vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) wurde mit 28. August 2020 die „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung“ für „Tragende Holzverbindungen unter Verwendung von LIGNOLOC® Holznägeln“ erteilt. Die Zulassung ermöglicht die Planung, Bemessung und Ausführung von tragenden Verbindungen im Holzrahmenbau. Hierbei können die LIGNOLOC® Holznägel zur Befestigung von Brettern und Platten aus Vollholz, Holzwerkstoffen oder Gipsfaser verwendet werden. Darüber hinaus können Verbindungen mit LIGNOLOC® zur Herstellung von aussteifenden und mittragenden Wandtafeln hergestellt werden.