

Technische Produktinformation



Highlights

- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft)
- Hochwertiges, und robustes Aluminium Getriebegehäuse
- Automatische Spindelarretierung
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- 13 mm Metall-Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- Die konstante Drehzahlregelung sorgt für zusätzliche Leistung, damit der Motor seine Drehzahl auch unter Last beibehalten kann
- Super kompakt, nur 190 mm lang
- 22 fache Drehmoment-Einstellungen für unterschiedliche Anwendungen
- Extra langer Zusatzhandgriff rundum anschraubbar

Technische Daten

Bohren in Stahl:	20 mm
Bohren in Aluminium:	20 mm
Bohren in Holz:	118 mm
Maschinenschrauben:	8 mm
Holzschrauben:	12x100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-550 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-2200 min ⁻¹
Max. Festdrehmoment (weich):	85 Nm
Max. Festdrehmoment (hart):	155 Nm
Drehmomentvorwahl:	1,5-8,0 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Werkzeugaufnahme:	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH:	190x70x269 mm
Gewicht:	2,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 HSC II (HIK-System-Case II)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. DS36DCW2Z

EAN-Nr. 4966376405084