



ZUM PATENT
ANGEMELDET

F33 CN15-PS40
LIGNOLOC®



GERÄTE- EIGENSCHAFTEN

- Speziell für LIGNOLOC® Holznägel mit gestuftem Schaft entwickelt
- Werkzeuglose Regulierung der Eintreibtiefe
- Leichtgewichtig und gut ausbalanciert für eine komfortable Handhabung
- Pneumatische Zuführung und Positionierungssystem
- Gummiaufsatz, um Abdrücke im Holz zu vermeiden
- Einzelauslösung mit Werkstückkontakt für maximale Sicherheit oder Kontaktauslösung

LIGNOLOC® HOLZNÄGEL

- Nachhaltig und kreislaufgerecht
- Kein Holzleim notwendig
- Deutlich schneller installiert als Holzdübel
- Aus heimischem Buchenholz
- Keine Korrosionsspuren oder Streifenbildung am Holz
- Gestufter Schaft minimiert das Holzspalten
- EPD verfügbar



KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist
für Sie erreichbar unter:

P +43 7724 2111-671
sales.dach@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

Der neue FASCO® F33 CN15-PS40 LIGNOLOC® Coilnagler ist ein extrem leichter Druckluftnagler mit einem robusten Gehäuse, speziell entwickelt für die effiziente Verarbeitung der innovativen LIGNOLOC® Holznägel mit gestuftem Schaft. Ideal für präzise Arbeiten im Innenausbau, Möbel- oder Küchenbau sowie beispielsweise im Laden- oder Bühnenbau. Dabei lässt sich die Einschusstiefe jederzeit mühelos mit dem integrierten Tiefenstellrad anpassen.

F33 CN15-PS40 LIGNOLOC®

ANWENDUNGEN

- Holzsärge
- Möbel – innen / außen
- Holzverkleidungen
- Kücheneinheiten
- Innenverkleidungen
- Bühnenbau
- Vorfixierung für verleimte Bauteile aus Holz

HANDHABUNG

1. Magazinteller je nach Länge der Nägel einstellen
2. Ersten Nagel in den Schusskanal legen
3. LIGNOLOC® Holznägel müssen oben im Magazin bündig abschließen Druckluftschlauch anschließen
4. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
290 mm	110 mm
11.42 inch	4.33 inch
Länge	Gewicht
263 mm	1,87 kg
10.35 inch	4.12 lbs

Arbeitsdruck

7 - 8 bar | 100 - 120 psi

Luftverbrauch pro Schuss

0.75 L. | 0.026 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar
(0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

	LIGNOLOC® Holznägel
Durchmesser	3.5 mm 0.138"
Länge	22 – 40 mm 7/8 – 1 9/16"
Kopf	4.2 mm 0.165"
Material	verdichtetes Buchenholz
Farbe	natur
Kapazität	150
Magazinierung	15° Coil LIGNOLOC® im Plastikband recyclebar

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 96.30 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 90.60 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

2.2 m/s²

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem:

Einzelauslösung mit Werkstückkontakt & Kontaktauslösung

Magazintyp: Coil



WEITERE VARIANTEN

F44AC CN15-PS60 LIGNOLOC® FS

F60 CN15-PS90-H LIGNOLOC®