

## Technische Produktinformation



**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

Basic:  
ohne Akku

## Highlights

- 36V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Erste 36V, 12 mm Akku-Oberfräse der Welt
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Stufenlos regulierbare Drehzahlen für materialgerechtes Arbeiten
- Bis zu 50 mm Tauchtiefe
- Ergonomisches und funktionelles Design
- Alle wichtigen Bedienelemente sind aus der Arbeitsposition erreichbar
- Perfekte Bedienung durch optimal positionierten Ein-/Ausschalter
- 2 integrierte LEDs für bessere Sicht auf das Material
- Inklusive Staubabsaug-Adapter-Set
- Ca. 40% leichter als ein kabelgebundenes Modell
- Präzises System zur Tiefeneinstellung
- Mit elektrischer Bremse
- Geeignet für 8 und 12 mm Spannzangen, plus 12 auf 6 mm Reduzierhülse
- Robuster Sockel aus Aluminium
- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Fräserwechsel

## Technische Daten

Spannzange:	8/12 mm
Tauchtiefe:	50 mm
Leerlaufdrehzahl:	11000-25000 min <sup>-1</sup>
Abmessung L:	148 mm
Abmessung B:	275 mm
Abmessung H:	280 mm
Gewicht (ohne Akku):	2,9 kg

## Lieferumfang

Spannzangen 8/12 mm  
Reduzierhülse 12 auf 6 mm  
Schablonenführung  
Schlüssel  
Staubabsaug-Adapter-Set  
Parallelanschlag  
1 HSC IV (HIK-System Case IV)  
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. M3612DAW2Z

EAN-Nr. 4966376335978