

NC1840DA

18V Akku-Betonnagler

- **620 NÄGEL PRO LADUNG MIT EINEM BSL1850MA-AKKU**
- **PERFEKT FÜR TROCKEN-BAUANWENDUNGEN AUF BETON, STAHL UND MAUERWERK**
- **KONSTANTE SCHLAG-ENERGIE VON 110 J FÜR MAXIMALE LEISTUNG**



Spezifikationen

Spannung	18V
Motortyp	Brushless
Antriebssystem	Air Spring
Eintreibgeschwindigkeit	Bis zu 1,5 Nägel/Sek.
Nagellänge	15 bis 40 mm
Nagelschaft Ø	2,6 bis 3 mm
Magazinkapazität	25 Nägel (Kunststoffverbunden)
Neigungswinkel	0°
Abmessungen (L x B x H)	330 x 120 x 400 mm
Gewicht ¹	4,1

Ausführungen

NC1840DAW3Z 4966376417926	OHNE Akku und Ladegerät Im Transportkoffer 1 Schutzbrille
NC1840DAWQZ 4966376417933	2 Akkus 18 V 5,0 Ah BSL1850MA 1 Ladegerät UC18YSL3 Im Transportkoffer 1 Schutzbrille

Merkmale

HiKOKI Luftfeder-Antriebssystem für 25 % geringere Betriebskosten im Vergleich zu gasbetriebenen Naglern - geräuscharm und emissionsfrei

Konstant hohe Schlagenergie von 110 Joule für maximale Leistung und zuverlässige Befestigung auch in dichtem Beton

Schlanke Bauform, speziell zum Arbeiten in 50x50 mm Trockenbauprofilen

Zweistufige Tiefeneinstellung verhindert zu tiefes Eintreiben zum Schutz von Betonoberfläche und Metallprofil

Magazin und Nase werkzeuglos abnehmbar zum schnellen Lösen von verklemmten Nägeln für schnelles Weiterarbeiten

Langlebiges Getriebe dank einfachem Erkennen und Nachjustieren des Eintreibmessers bei Fehlstellung

Elektrische Sperre gegen Trockenschuss verhindert das Auslösen bei leerem Magazin zum Schutz des Werkstücks

Integrierter, umklappbarer Standfuß - kann nicht verloren gehen

Integriertes LED-Arbeitslicht für sicheres, präzises Arbeiten

¹ Gewicht ohne Akku.