

### NT1865DAA

18V Akku Stiftnagler 34°

- LEICHT & KOMPAKT
- HOHE UND SCHNELLE ARBEITSLEISTUNG
- SCHLANKES NASENDESIGN FÜR PRÄZISERES NAGELN
- KEIN GAS/  
KEIN SCHLAUCH/  
KEIN KOMPRESSOR



#### Spezifikationen

Spannung	18V
Motortyp	Brushless
Antriebssystem	Air Spring
Gauge	15 Ga.
Nagellänge	32 mm bis 64 mm
Neigungswinkel	34°
Nagelschaft Ø	1,8 mm
Eintreibgeschwindigkeit	3 Nägel/Sek.
Modi (umschaltbar)	Einzel- und Kontaktauslösung
Magazinkapazität	100 Nägel
LED	Ja
Abmessungen (H x L x B) <sup>1</sup>	354 x 298 x 140 mm
Weight <sup>12</sup>	3,1 kg

#### Merkmale

- Luftfeder-Antriebssystem, für ein sanftes, pneumatisches Gefühl.
- Verbessertes, kompakteres und leichteres Design für einfache Handhabung und optimale Kontrolle.
- Hohe Leistung für das sichere Eintreiben von bis zu 64 mm-Nägeln.
- Schlankes Nasendesign für bessere Sicht und präzises Nageln.
- Leicht zugängliches Bedienfeld für einfache, sichere Handhabung.
- Helle LED für bessere Sichtverhältnisse in dunklen oder beengten Räumen.

#### Ausführungen

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>NT1865DAAW9Z:</b><br/>4966376416592</p> | <p>OHNE Akku und Ladegerät<br/>HSC IV (HiKOKI-System-Case IV)<br/>Kunststoffkappe (Nasenschutz), Schutzbrille</p>             |
| <p><b>NT1865DAAWXZ:</b><br/>4966376416608</p> | <p>2x Akku BSL1820M, Ladegerät UC18YSL<br/>HSC IV (HiKOKI-System-Case IV)<br/>Kunststoffkappe (Nasenschutz), Schutzbrille</p> |

<sup>1</sup> Inkl. Akku BSL1820M

<sup>2</sup> Gemäß EPTA-Procedure 01/2014.