



# KMR

TC-Coil

BDC-Coil

K-Coil



## Weltneuheit 1 Gerät - 3 Nageltypen AC/90-942C

### KMR AC/90-642C 3-in-1 Multitool

**Außerordentlich kraftvoll, dabei dank des Magnesiumgehäuses leicht und robust.**

Verarbeitet Nägel in drei verschiedenen Magazinierungen ohne aufwändige Einstellungsänderung:

- BDC-Coil (Drahtbindung)
- K-Coil (KMR Bindung)
- TC-Coil (Tape Bindung)

Nageltypen	Technische Details	Anwendungsbereiche
Ø 2,5 - 3,1 mm Länge: 50 - 90 mm Kopf Ø max. 7,4 mm	Gewicht: 3,6 kg Max. Arbeitsdruck: 8 bar Magnesiumgehäuse Einstellbare Eintreibtiefe Verstellbarer Abluftdeckel	Fertighausproduktion, Zimmerei, Dach- und Fassade, Holzbau, Holz- rahmenbau, Trocken- und Innenaus- bau, Holzkonstruktionen, Paletten, Holzkisten, Exportverpackungen

**KMR - Der Partner des Handwerks**  
info@kmr-group.de www.kmr-group.de



Für Nägel 2,5 x 50 - 3,1 x 90 mm

Einzel-/Kontaktauslösung umschaltbar

**Auf Anfrage erhältlich mit Einzelauslösung (für BG-Förderung)**

Gewicht: 3,6 kg

Empfohlener Betriebsdruck: 5,0-7,0 bar / 0,50 - 0,70 Mpa

Luftverbrauch pro Eintreibvorgang: 1,37 Liter / 6 bar (0,6 MPa)

Maße: L 273 mm, H 320 mm

#### Eigenschaften

- umschaltbar von Einzel- auf Kontaktauslösung
- Multi-Coilsystem
- werkzeuglose Tiefeneinstellung
- verstellbare Abluftrichtung
- Anti-Slip Nase
- Schutzkappe gegen Druckstellen
- praktischer Gürtelhaken
- inklusive Transporttasche

#### Anwendungen

Fertighausproduktion, Zimmerei, Dach- und Fassade, Holzbau, Holzrahmenbau, Trocken- und Innenausbau, Holzkonstruktionen, Paletten, Holzkisten, Exportverpackungen

**Anwendung an der Fassade  
mit Nagelschrauben und  
Linsenkopfnägeln aus A2**



**Vorteil K-Coil Bindung,  
dadurch restefreies Verar-  
beiten in der Fassade ohne  
Bindungsrückständen unter  
den Nagelköpfen (Vermei-  
dung von Rostnasen)**



**Nagelrollen mit Kunststoffbindung Typ KMR**

Ringnutnagel, Rollen - K16° Teilung 7,5 mm  
2,5 x 50 - 3,1 x 90 mm - blank, galvanisiert oder A2

Nagelschrauben, Rollen - K16° TX20 Teilung 7,5 mm  
2,8 x 50 - 3,1 x 70 mm - galvanisiert

Nagelschrauben, Rollen - K16° TX15 Teilung 7,5 mm \*  
2,8 x 50 - 3,2 x 80 - A2

Ringnutnagel, Rollen - K16° mit Linsenkopf Teilung 7,5 mm  
2,8 x 50 - 3,1 x 80 - A2

**Nagelrollen mit Drahtbindung Typ BDC**

Glattschaftnagel, Rollen - D16° Teilung 8 mm  
2,5 x 50 - 3,1 x 90 mm - blank oder galvanisiert

Ringnutnagel, Rollen - D16° Teilung 8 mm  
2,5 x 60 - 3,4 x 90 mm - blank oder galvanisiert

Ringnutnagel, Rollen - D16° mit Linsenkopf Teilung 8 mm  
2,8 x 65 - 3,1 x 80 - A2

Schraubnagel, Rollen D16° Teilung 8 mm  
2,8 x 80 - 3,4 x 90 - blank oder galvanisiert

**Nagelrollen mit Kunststoffbindung Typ TC**

Glattschaftnagel, Rollen - K16° Teilung 7,5 mm  
2,5 x 50 - 3,1 x 90 mm - blank oder galvanisiert