

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Akku Heißluftpistole
RH18DA

NEU

Schnelle Endtemperatur. Optimale Kontrolle.

Entdecken Sie
unsere neue
18V-Akku-
Heißluftpistole.

Höchsttemperatur-Einstellung bis zu 550°C

Zwei Luftmengenstufen

Einfacher Düsenwechselmechanismus

Kompatibel mit



Sind Sie bereit für die ultimative Hitze?

Wir stellen Ihnen unsere neue Akku-Heißluftpistole 18V vor: die RH18DA. Ein kompaktes, tragbares und vielseitiges Modell, das sich für die verschiedensten Anwendungen eignet. Denken Sie an die Beschichtung von Kabeln mit Schrumpfschläuchen, das Entfernen von Klebstoffen, Farben oder Lacken oder das Biegen von PVC-Rohren. Es ist mit einem praktischen LCD-Display ausgestattet. Die Düsen lassen sich leicht abnehmen, ohne dass man sie berühren muss. Sicherheit für die Anwender geht vor, ohne Kompromisse bei Leistung und Kontrolle einzugehen.

RH18DAW2Z

Akku Heißluftpistole

Standardzubehör

1 HSC I (HIK System Case)

1 Düsensatz bestehend aus: Rund/Reflektor/Breit-Düse

Technische Daten

Spannung		18V
Luftmenge	Stufe I	200 l/min.
	Stufe II	300 l/min.
Temperatur	Stufe I	30 - 400°C
	Stufe II	30 - 550°C
Regelbar in		10°C-Schritten
Schalter Einschalt-Sperrfunktion		Ja
LCD-Panel		Ja
Schneller Düsenwechsel		Ja
Aufhänge Haken		Ja
LED		Ja
Abmessungen (LxBxH)		165x78x217 mm
Gewicht ¹		0,6 kg

Weitere Ausführung

RH18DAW4Z: Karton, 1 Düsensatz bestehend aus: Rund/Reflektor/Breit-Düse



¹Gewicht nach dem EPTA-2004-Verfahren.

Die richtige Hitze für jede Anwendung.

Was auch immer Ihre Herausforderung ist, mit der Hochtemperatureinstellung haben Sie immer die Gewissheit, dass Sie die richtige Hitze für anspruchsvolle Aufgaben haben. Der RH18DA kann eine Temperatur von 550°C erreichen. Mit den großen Tasten können Sie die Temperatur einfach und sicher einstellen. Außerdem erreicht sie die eingestellte Temperatur sehr schnell (300 °C werden in nur 10 Sekunden erreicht), so dass keine Zeit verloren geht. Die Gesamtlaufzeit bei 550°C in Kombination mit einem 5,0-Ah-Akku beträgt ca. 20 Minuten.



Mehr praktische Funktionen.



Einfacher und sicherer Düsenwechselmechanismus:

Sie können die Düse in einem sicheren Schritt austauschen. Durch Drehen der vorderen Abdeckung können Sie die heiße Düse entfernen, ohne sie anfassen zu müssen.



Großes beleuchtetes LCD-Display:

Durch Drücken der Temperaturregelungstaste (+) können Sie die Temperatur in 10°C-Schritten genau einstellen. Außerdem wird der Batteriestand auf dem LCD-Display angezeigt.



Zwei Luftmengenstufen:

Die erste Stufe hat eine Luftmenge von 200 l/min, die zweite Stufe eine Luftmenge von 300 l/min. In der ersten Stufe kann das Werkzeug bis zu 300 °C erreichen, während es in der zweiten Stufe eine Spitztemperatur von 550 °C erreicht.



Einklappbarer Haken:

Ziehen Sie einfach den oberen Teil hoch und drehen Sie das Ende des Hakens. Bitte beachten Sie: Hängen Sie Ihr Elektrowerkzeug niemals zum Transport auf, solange die Düse noch heiß ist.



Rüsten Sie Ihre Heißluftpistole mit hochwertigem Zubehör aus.

Erweitern Sie Ihr Akku-Werkzeug mit einer Vielzahl von praktischem Zubehör. Mit dem Farbschaber z.B. können Sie bequem Farbe oder Lacke entfernen.

Spachtel zum Entfernen von Farbe 711295



Düsenatz 3-teilig



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich

Tel. 0 21 54 / 49 93-0

Fax 0 21 54 / 49 93-50

verkauf@hikoki-powertools.de

www.hikoki-powertools.de

Folgen Sie uns und verpassen keine News mehr



hikoki-powertools.de